



Er referens:

Vår referens:

Datum: Juni 2023

TEKNISKT DATABLAD

Z-stege

Distansstegar för distansering av väggarmering i olika lager. Fungerar även som distans mellan överkants- och underkantsarmering vid "lättare" armeringslager. Z-formen gör distansen stabil. Placeras med s-avstånd cirka 0.7 m

Art.nr.	Namn	Höjd	Förp.	Pallstorlek
DWS01A030	Z-stege 30	30 mm	50 m/bunt	4800 m
DWS01A040	Z-stege 40	40 mm	50 m/bunt	3600 m
DWS01A050	Z-stege 50	50 mm	50 m/bunt	3200 m
DWS01A060	Z-stege 60	60 mm	50 m/bunt	2800 m
DWS01A070	Z-stege 70	70 mm	50 m/bunt	2400 m
DWS01A080	Z-stege 80	80 mm	50 m/bunt	2000 m
DWS01A090	Z-stege 90	90 mm	50 m/bunt	2000 m
DWS01A100	Z-stege 100	100 mm	50 m/bunt	1600 m
DWS01A110	Z-stege 110	110 mm	50 m/bunt	1600 m
DWS01A120	Z-stege 120	120 mm	50 m/bunt	1200 m
DWS01A130	Z-stege 130	130 mm	50 m/bunt	1200 m
DWS01A140	Z-stege 140	140 mm	50 m/bunt	1200 m
DWS01A150	Z-stege 150	150 mm	50 m/bunt	1200 m
DWS01A160	Z-stege 160	160 mm	50 m/bunt	1200 m
DWS01A170	Z-stege 170	170 mm	50 m/bunt	800 m
DWS01A180	Z-stege 180	180 mm	50 m/bunt	800 m
DWS01A190	Z-stege 190	190 mm	50 m/bunt	800 m
DWS01A200	Z-stege 200	200 mm	50 m/bunt	800 m

