



Er referens:

Vår referens:

Datum: Juni 2023

TEKNISKT DATABLAD

Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda med plastlock, öppna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel. Stål: K500C-T.

Artikelnummer	Produktnamn	Width	ø [mm]	S-avs. [mm]	H parameter [mm]	Rygg [b]	Förankring [fl]	Mängd/st	Enh
DGW060820A	F.låda WH60 8/200 l=2.4m	60	ø8	200	150	80	320	2.4	M
DGW061015A	F.låda WH60 10/150 l=2.4m	60	ø10	150	150	80	390	2.4	M
DGW061020A	F.låda WH60 10/200 l=2.4m	60	ø10	200	150	80	390	2.4	M
DGW081010B	F.låda WH80 10/100 l=1.25m	80	ø10	100	150	80	390	1.25	M
DGW081010A	F.låda WH80 10/100 l=2.4m	80	ø10	100	150	80	390	2.4	M
DGW081015A	F.låda WH80 10/150 l=2.4m	80	ø10	150	150	80	390	2.4	M
DGW081020A	F.låda WH80 10/200 l=2.4m	80	ø10	200	150	80	390	2.4	M
DGW081210B	F.låda WH80 12/100 l=1.25m	80	ø12	100	150	80	460	1.25	M
DGW081030A	F.låda WH80 10/300 l=2.4m	80	ø10	300	150	80	390	2.4	M
DGW081215A	F.låda WH80 12/150 l=2.4m	80	ø12	150	150	80	460	2.4	M
DGW081220A	F.låda WH80 12/200 l=2.4m	80	ø12	200	150	80	460	2.4	M
DGW081230A	F.låda WH80 12/300 l=2.4m	80	ø12	300	150	80	460	2.4	M
DGW111015A	F.låda WH110 10/150 l=2.4m	110	ø10	150	150	80	390	2.4	M
DGW111030A	F.låda WH110 10/300 l=2.4m	110	ø10	300	150	80	390	2.4	M
DGW141015A	F.låda WH140 10/150 l=2.4m	140	ø10	150	150	80	390	2.4	M
DGW141030A	F.låda WH140 10/300 l=2.4m	140	ø10	300	150	80	390	2.4	M
DGW161015A	F.låda WH160 10/150 l=2.4m	160	ø10	150	150	80	390	2.4	M

