



Er referens:

Vår referens:

Datum: Januari 2024

TEKNISKT DATABLAD

Kantform

Kvarsittande självstabiliserande kantform av plåt för gjutning av plattor under mark. Fästs enkelt med spik i grovbetongen eller armeringskrokar på packad yta. Ingen formrivning krävs. Hörn på formen kan bockas på plats genom att klippa/skära i kantformen med plåtsax eller vinkelslip. Andra höjder kan tillhandahållas.

Effektiv längd vid skarvning är 220 cm. Självstabiliserande upp till 500 mm gjuthöjd.

Art.nr.	Namn	Höjd	Pall
DEA02A150	Kantform 150/L=2.25 m	150 mm	270.0 m/pall
DEA02A200	Kantform 200/2.25 m	200 mm	270.0 m/pall
DEA02A250	Kantform 250/2.25 m	250 mm	202.5 m/pall
DEA02A300	Kantform 300/2.25 m	300 mm	202.5 m/pall
DEA02A350	Kantform 350/2.25 m	350 mm	135.0 m/pall
DEA02A400	Kantform 400/2.25 m	400 mm	135.0 m/pall
DEA02A450	Kantform 450/2.25 m	450 mm	135.0 m/pall
DEA02A500	Kantform 500/2.25 m	500 mm	135.0 m/pall
DEA02A550	Kantform 550/2.25 m	550 mm	135.0 m/pall
DEA02A600	Kantform 600/2.25 m	600 mm	135.0 m/pall
DEA02A700	Kantform 700/2.25 m	700 mm	67.5 m/pall

