



Er referens:

Vår referens:

Datum: Juni 2023

TEKNISKT DATABLAD

Kantform

Självstabiliserande kantform av plåt för gjutning av plattor under mark. Fästs enkelt med spik i grovbetongen eller armeringskrokar på packad yta. Ingen formrivning krävs. Hörn på formen anpassas enkelt på plats genom att skära ut önskad vinkel i fotplåten. Återanvändning är möjlig om formen vänds "ut-och-in". Andra höjder kan tillhandahållas.

| Art.nr. | Namn | Höjd | Pall |
|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| DEA02A150 | Kantform 150/L=2.25 m | 150 mm | 270.0 m/pall |
| DEA02A200 | Kantform 200/2.25 m | 200 mm | 270.0 m/pall |
| DEA02A250 | Kantform 250/2.25 m | 250 mm | 202.5 m/pall |
| DEA02A300 | Kantform 300/2.25 m | 300 mm | 202.5 m/pall |
| DEA02A350 | Kantform 350/2.25 m | 350 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A400 | Kantform 400/2.25 m | 400 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A450 | Kantform 450/2.25 m | 450 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A500 | Kantform 500/2.25 m | 500 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A550 | Kantform 550/2.25 m | 550 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A600 | Kantform 600/2.25 m | 600 mm | 135.0 m/pall |
| DEA02A700 | Kantform 700/2.25 m | 700 mm | 67.5 m/pall |

