



Er referens:

Vår referens:

Datum: September 2024

TEKNISKT DATABLAD

Masterstop svällband

Masterstop Bentonitsvällband är en välbeprövad produkt som sväller vid kontakt med vatten och tätar gjutfogar och sprickor säkert och permanent. Produkterna är testade för angivna vattentryck och tillämpningar. Svällbanden monteras med svällbandsnät och spik eller med svällbandlim. Svällbanden ska lagras torrt och får inte monteras om det tidigare svällt eller där skyddshöljet skadats. Vattentät till 50 meters vattentryck. Monteras med minst 80 mm täckskikt. Ej lämpligt för växlande vattentryck. Ej lämpligt för salt och bräckt vatten.

Art.nr.	Namn	Typ	Mängd	Förp.
DDA01A001	Masterstop Bentonit Delay 25x20	Med 10 dagars regnskyddande hölje.	5 m	30 m (6 st)
DDA01A002	Masterstop Bentonit 25x20	Monteras och ingjutes under torra förhållanden	5 m	30 m (6 st)
DDA02A002	Svällbandslim Bentonit 310 ml	För torrt eller lätt fuktigt betong. Härdning 8h vid +20C. Åtgång ca. ~40-50ml/m.	310 ml	20 st
DDA02A003	Svällbandsnät 25x20 1.0 m	För Masterstop Bentonit	1 m	30 m
DDA02A005	Svällbandsnät Delay 25x20 1.0 m	För Masterstop Bentonit Delay (med extra fals/fot för monteringspik)	1 m	30 m

