



Er referens:

Vår referens: Erik Sandell

Datum: Mars 2023

TEKNISKT DATABLAD

Tvånätshållare

Tvånätshållare används vid dubbelarmering i väggform och distanserar de båda armeringslagerna från varandra och respektive nät från ytterkantens täckskikt. Åtgång: 2-3 st/m². Tvånätshållarna är inte stabiliserande av näten i formen så väggarmeringen måste "låsas" ytterligare för att hålla armeringspaketet intakt.

Art.nr.	Namn	Väggjocklek/Täckskikt	Förp.
DAA04A101	Tvånätshållare 150/20	150/20 mm	100 st/förp
DAA04A102	Tvånätshållare 150/25	150/25 mm	100 st/förp
DAA04A201	Tvånätshållare 160/20	160/20 mm	100 st/förp
DAA04A202	Tvånätshållare 160/25	160/25 mm	100 st/förp
DAA04A301	Tvånätshållare 180/20	180/20 mm	100 st/förp
DAA04A302	Tvånätshållare 180/25	180/25 mm	100 st/förp
DAA04A401	Tvånätshållare 200/20	200/20 mm	100 st/förp
DAA04A402	Tvånätshållare 200/25	200/25 mm	100 st/förp
DAA04A403	Tvånätshållare 200/30	200/30 mm	100 st/förp
DAA04A404	Tvånätshållare 200/35	200/35 mm	100 st/förp
DAA04A501	Tvånätshållare 220/20	220/20 mm	100 st/förp
DAA04A502	Tvånätshållare 220/25	220/25 mm	100 st/förp
DAA04A503	Tvånätshållare 220/30	220/30 mm	100 st/förp
DAA04A601	Tvånätshållare 250/30	250/30 mm	100 st/förp
DAA04A602	Tvånätshållare 250/35	250/35 mm	100 st/förp

