



Er referens:

Vår referens:

Datum: Juni 2023

## TEKNISKT DATABLAD

### Z-linjal

Betongdistans för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Z-formen gör att den står stabilt och den genomgående ståltråden gör distansen stark mot knäckning. Längd 0.8 m. Lämplig för tyngre armering och rullarmering. Exponeringsklass XC1, XC2, XC3. Placeras med s-avstånd ca 0.8 m

Art.nr.	Namn	Täckskikt	Pallstorlek
DCL01A025	Btg. Z-linjal 25/0.8 m	25 mm	1200 st/pall
DCL01A030	Btg. Z-linjal 30/0.8 m	30 mm	750 st/pall
DCL01A035	Btg. Z-linjal 35/0.8 m	35 mm	600 st/pall
DCL01A040	Btg. Z-linjal 40/0.8 m	40 mm	500 st/pall
DCL01A050	Btg. Z-linjal 50/0.8 m	50 mm	400 st/pall
DCL01A060	Btg. Z-linjal 60/0.8 m	60 mm	300 st/pall
DCL01A070	Btg. Z-linjal 70/0.8 m	70 mm	230 st/pall
DCL01A100	Btg. Z-linjal 100/0.8 m	100 mm	120 st/pall

