



Er referens:

Vår referens:

Datum: Juni 2024

TEKNISKT DATABLAD

Master-Ring

Master-Ring är en packningsinsats för vattentäta rörgenomföringar i kärnbrorhål eller rörgenomföringar av betong. Ståldetaljer av V2A-rostfritt stål och EPDM gummi. Insatsen förmonteras i foderrör eller eftermonteras direkt i kärnbrorhålet. Skruvar spänns till erforderligt moment och efterspänns efter 2-3 timmar.

Art.nr.	Namn	ø Borrhål [mm]	ø Rörgenomföring dia. [mm]	Vattentryck
DDE02C120	Master-Ring Ø100 ø36-44	100 mm	36 - 44 mm	30 m
DDE02C125	Master-Ring Ø100 ø46-56	100 mm	46 - 56 mm	30 m
DDE02C130	Master-Ring Ø100 ø55-65	100 mm	55 - 65 mm	30 m
DDE02E075	Master-Ring Ø150 ø69-78	150 mm	69 - 78 mm	30 m
DDE02E170	Master-Ring Ø150 ø98-110	150 mm	98 - 110 mm	30 m
DDE02F110	Master-Ring Ø200 ø108-115	200 mm	108 - 115 mm	30 m
DDE02F140	Master-Ring Ø200 ø135-144	200 mm	135 - 144 mm	30 m
DDE02G160	Master-Ring Ø250 ø157-162	250 mm	157 - 162 mm	30 m
DDE02G175	Master-Ring Ø250 ø174-181	250 mm	174 - 181 mm	30 m
DDE02G200	Master-Ring Ø250 ø197-202	250 mm	197 - 202 mm	30 m
DDE02I240	Master-Ring Ø350 ø249-258	350 mm	249 - 258 mm	30 m

