

# Pieri® Cire LM-33

(f.d. LM 21 WAX)

## Fast släppvax för arkitektonisk betong

### BESKRIVNING

Fast släppvax som ger en hög ytfinish på arkitektonisk betong.

Bildar en tunn vaxyta på gjutformar, en yta som är motståndskraftig mot regn och extrem nötning.

Pieri® Cire LM-33 möjliggör en jämnt spridning av betongen över formytan och på så sätt undviker man porbildning på en spänningsfri yta.

### APPLIKATIONSOMRÅDEN

Pieri® Cire LM-33 kan användas på alla typer av gjutformar: plywood (plastbelagda eller lackerade), trä, plast, gummi, polystyren, lättmetall eller betong etc.

Fungerar lika bra med vit, grå eller färgad betong. Kan användas i kalla eller varma gjutprocesser och klimat.

Pieri® Cire LM-33 ger exceptionella släppegenskaper, speciellt för svåra gjutformar som räfflor, kassuner etc.

### INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Skall appliceras med raka, svamp eller mopp. Det räcker med ett tunt lager vax, tillräckligt för att kunna belägga formytan.

Yttäckningen är 120 m<sup>2</sup>/kg på jämna ytor.

Smälttemperaturen är ca 35°C vilket gör att det kan smälta i gjutformen sommartid. Detta påverkar inte släppegenskaperna.

### TEKNISK SPECIFIKATION

- Vit klubbfri vax i pastaform
- Smältpunkt ca 35 ± 5°C
- Kan användas vid låga temperaturer
- Flamsäker

Påverkar inte vidhäftning för gipsbeläggningar, grovputs eller färger. CEBTP testrapport N° 1820 och 1851.

### LAGRING

5 år i obruten originalförpackning.

Pieri® Cire LM-33 kan lagras var som helst utan risk för att egenskaperna påverkas. Neutral och oklassad, den är mycket säker att använda.

### FÖRPACKNING

18 kg hink

### ARBETARSKYDD

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. För mera information se vårt säkerhetsdatablad.

### TRANSPORT / ADR

Produkten är ej transportklassad

 Besök vår hemsida på internet: [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com)